

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº DoP: 122-1



**CERÁMICA PIEROLA, S.L.**  
 CRTA. ESPARRAGUERA A PIERA, KM.10  
 (08781 – HOSTALET DE PIEROLA)

(1) Identificación Producto Tipo	Piezas U de arcilla cocida para fábrica de albañilería.	
(2) Identificación de los Productos vinculados	- GERO CV CLINKER ROJO/ ROJO FLASHEADO/ MARRÓN/GARROTXA de 240 x115 x Grueso 49 o 59. Se presentan con acabado superficial Liso o Rústico.	
(3) Usos previstos:	En muros, pilares y particiones de fábrica de albañilería no protegida.	
(4) Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.		<b>2+</b>
(5) Organismo Notificado. Tarea realizada:	<b>AENOR 0099</b>	
i- Inspección inicial de la fábrica y del control de la producción en fábrica ii- Vigilancia continua, evaluación y aprobación del control de producción en fábrica.		

(6) Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Tolerancias Dimensionales	T2 (valor medio) / R2 (intervalo)	<b>EN 771-1:2011 + A1:2015</b>
Configuración		
Grupo de la Pieza	<b>G2</b> (Perforada v, según tabla 3.1 UNE-EN 1996-1-1)	
Resistencia Característica Normalizada a Compresión.	<b>≥40 N/mm<sup>2</sup></b> , utilizando la tabla como cara de apoyo para realizar el ensayo (por desbastado). Categoría I.	
Estabilidad Dimensional	Expansión por humedad: <b>≤ 0,5 mm/m.</b>	
Resistencia a la Adherencia	<b>Resistencia a cizalladura inicial = 0,15 N/mm<sup>2</sup></b> con morteros de uso general y ligeros. Valor tabulado según Anexo C - UNE-EN 998-2.	
Contenido en Sales Solubles Activas	Categoría <b>S2</b>	
Reacción al Fuego	<b>EUROCLASE A1</b> (Contenido en materia orgánica ≤ 1 % en masa o volumen distribuido de forma homogénea: <u>sin necesidad de ensayo</u> ).	
Absorción de Agua	<b>≤ 6 %</b> (elementos exteriores con una cara expuesta).	
Barrera Anticapilaridad	NPD	
Permeabilidad al Vapor de Agua (μ)	Coefficiente de difusión al vapor de agua: <b>50/100 (valor tabulado)</b> . Piezas empleadas en elementos exteriores.	
Aislamiento Acústico al Ruido Aéreo (en condiciones finales): Densidad, Geometría y Masa	<b>Densidad Absoluta: 2.200 kg/m<sup>3</sup></b> <b>Densidad Aparente: 1.300 kg/m<sup>3</sup></b> según norma. Las tolerancias de la densidad para esta pieza son <b>≤ 10 %</b> . <b>Masa: ≥ 1.435 g (grueso 49) y ≥ 1.725 g (grueso 59).</b> <b>Configuración:</b> véase croquis acotado de la pieza.	
Características Térmicas (Valores tabulados establecidos en el Catálogo del CTE).	<b>Conductividad Térmica</b> equivalente seca = <b>0,35 W/m.K</b> <b>Resistencia Térmica = 0,18 m<sup>2</sup> x K/W</b>	
Durabilidad	Resistencia al hielo/deshielo: <b>Categoría F2</b>	
Sustancias peligrosas	NPD	

(7) La prestación del producto identificado es conforme con la(s) prestación(es) declarada(s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante identificado.

Nombre y cargo: Luis Pinardel Nuñez, Director de Fábrica.	
Lugar y fecha de emisión: Hostalets de Pierola, 19 de marzo de 2019.	Edición 3